

MARKA **RAYER**

PRODUKT **Profesjonalny preparat gruntujący**



POJEMNOŚĆ **5l**

WŁAŚCIWOŚCI Emulsja gruntująca marki Rayer przeznaczona jest do gruntowania podłóży cementowych, gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń – pod farby, kleje, tynki, tapety. Produkt posiada wysokie właściwości penetrujące, skutecznie wzmacnia podłoże, zabezpiecza przed wilgocią, wyrównuje i ujednolica parametry całej zabezpieczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA Grunt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. W przypadku mało chłonnych powierzchni można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Należy nanosić cienką i równomierną warstwę przy pomocy wałka lub pędzla. W przypadku powierzchni mocno chłonnych emulsję można nanosić dwukrotnie - drugą warstwę zanim wyschnie pierwsza. Stosować w temperaturze powyżej 10°C. Narzędzia zaraz po pracy należy umyć wodą.

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w temp. 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Uwaga! Plamy wywołane gruntem są trudne do usunięcia.

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w temp. 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodny roztwór kopolimeru styrenowo akrylowego	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/kolor	biała ciecz	Czas schnięcia dotykowy	2-4
Zapach	lekki, charakterystyczny	Sposób nanoszenia	Wałek, pędzel
pH	7,0-8,0	Wydajność	5-20 m ² /l (zależnie od podłoża)
Gęstość	1,05 g/cm ³	Temperatura stosowania	10°C
Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	woda z detergentem

Nanoszenie drugiej warstwy po 15 min

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.