

MARKA

RAYER

PRODUKT

Special

Uniwersalny klej do tapet

- Łatwy w użyciu
- Wysoka siła wiązania



WAGA

180g

WŁAŚCIWOŚCI

Klej przeznaczony do klejenia tapet papierowych i winylowych. Nowa formuła z dodatkiem metylocelulozy zapewnia wysoką siłę wiązania oraz doskonałe właściwości fizykochemiczne. Wydajny i łatwy w użyciu. Może być stosowany na tynkach cementowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach MDF wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, chłonne i wytrzymałe. Stare tapety usunąć przy pomocy *Środka do usuwania tapet Primacol*. Pęknięcia oraz nierówności zaszpachlować. Przed tapetowaniem ścianę należy zagruntować klejem (patrz tabela).

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie kleju*Krok 1.*

Zawartość opakowania powoli wsypać do zimnej wody (patrz tabela) cały czas mieszając, do uzyskania jednolitej konsystencji. Podczas wsypywania opakowanie należy trzymać tuż nad wodą, aby zapobiec pyleniu. Odstawić na 3 min., po czym zamieszać i odstawić jeszcze na 15 minut. Przed użyciem jeszcze raz mocno zamieszać.

Krok 2.

Klej równomiernie rozprowadzić szerokim pędzlem na spodniej powierzchni tapety.

Krok 3.

Oba brzegi tapety złożyć do środka w połowie długości, powierzchnią z klejem do siebie. Tak złożony pas odłożyć na 5 min., aby klej został wchłonięty przez papier.

Krok 4.

Pasy tapety należy naklejać wzdłuż linii pionowej zaczynając od strony okna. Dzięki temu łączenia będą mniej widoczne. Każdy pas tapety należy zaraz po naklejeniu docisnąć wałkiem z miękkiej gumy lub szczotką o sztywnym, długim włosiu usuwając bąble powietrza. Nadmiar kleju należy usunąć czystą, wilgotną szmatką. Należy zawsze stosować się do specjalnych zaleceń producenta tapet.

Zastosowanie	Ilość wody na opakowanie	Wydajność
Tapety papierowe	4 l	22-26 m ²
Tapety winylowe	3 l	12-15 m ²
Klejenie wstępne (gruntowanie)	8 l	60 m ²

SKŁADOWANIE

Klej należy przechowywać w temperaturze 5-35°C, w suchym i przewiewnym miejscu.

Po rozrobieniu klej może być przechowywany nie dłużej niż 3 dni w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku przechowywania przez dłużej niż 1 dzień, klej należy przed użyciem wymieszać.

BEZPIECZEŃSTWO Klej należy przechowywać w temperaturze 5-35°C, w suchym miejscu. Data ważności podana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	skrobia modyfikowana, metyloceluloza, kopolimery żywic syntetycznych	Wydajność z opakowania	12-26 m ² (w zależności od chłonności podłoża i rodzaju tapety)
Postać/kolor	proszek/ od białego do kremowego	Ciężar nasypowy	600-700 g/dm ³
Zapach	charakterystyczny o słabym nasileniu	Wygląd roztworu	gęsty, mlecznobiały
pH	9,5-11,5	Kolor spoiny	transparentny

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.