

MARKA **RAYER**

PRODUKT **Rayer externe**

Wysokiej jakości akrylowa farba do elewacji

- Wysoka wydajność
- Dobrze kryjąca
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Szybkoschnąca



POJEMNOŚĆ **5l 10l**

WŁAŚCIWOŚCI **Rayer Externa** to farba elewacyjna o wysokiej wydajności i sile. Po wyschnięciu tworzy trwałą, matową powłokę o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV, dzięki czemu nie blaknie nawet przy dużej ekspozycji na słońce. Farba jest paroprzepuszczalna, pozwala „oddychać ścianom”. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych na zewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć wodą (5%). Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu pierwszej (ok. 4 godzin). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

Uwaga! Przy zastosowaniu wyrobów kolorowych należy zwrócić uwagę, aby całość elewacji lub co najmniej jej poszczególne płaszczyzny malowane były farbami z tej samej partii produkcyjnej. Przestrzegać czasu schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami. Świeżo wykonana powłoka nie chroniona przed warunkami atmosferycznymi narażona jest na wystąpienie zacieków oraz może powodować niestabilność ostatecznej warstwy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. Podłoża chłonne zagruntować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu. Produkt nie jest odporny na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna dyspersja akrylowa	Czas schnięcia dotykowy	1h
Kolor	Biały, kolory wg. wzornika	Czas schnięcia całkowity	24h
Wygląd powłoki	matowy	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem
Zapach	Łagodny, specyficzny	Wydajność przy 1 warstwie	10 m ² /l (w zależności od rodzaju podłoża)
Gęstość	1,3±0,1 g/cm ³	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
Ilość warstw	2	Limit LZO	(kat. A/c/FW) 40 g/l, produkt zawiera max. 40g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	Po ok 4h	Rozcieńczalnik	Woda

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.