

BRAND
PRODUKT

RAYER
Impregnat barwiący do kostki
brukowej

- Odporny na warunki atmosferyczne
- Nie łuszczy się
- Intensywne, trwałe kolory



POJEMNOŚĆ

5l 10l

WŁAŚCIWOŚCI

Impregnat barwiący do kostki brukowej Rayer oraz wyrobów betonowych. Zabezpiecza materiał, zwiększa odporność na ścieranie, tworzy polimerową warstwę ochronną. Nadaje trwały i intensywny kolor, ogranicza powstawanie defektów. Zabezpiecza przed działaniem wody, słabych kwasów i soli. Jest produktem odpornym na promienie UV, głęboko penetrującym i hydrofobowym – powierzchnia pokryta impregnatem nie chłonie wody. Produkt idealnie nadaje się do malowania kostki brukowej, ogrodzeń betonowych czy płyt tarasowych.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od pyłu i kurzu. Stare powłoki lakierów i farb należy koniecznie usunąć. Przed zastosowaniem, środek należy bardzo dokładnie wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA

Impregnat ten stosuje się w postaci nie rozcieńczonej. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji (płynna, półpłynna, galaretowata) oraz barwy w całej objętości opakowania. Nanosić za pomocą wałka lub płaskiego pędzla. Zaleca się nakładanie 2 warstw (w krótkim odstępie czasu). Malowanie należy przeprowadzać w temp. 7-30°C. Malowanie należy powtarzać co rok.

Przed impregnowaniem właściwej powierzchni producent zaleca wykonanie testu w niewidocznym miejscu w celu zapoznania się z techniką malowania. W przypadku malowania większej powierzchni zaleca się stosowanie produktu o tym samym numerze partii produkcyjnej. W innym przypadku zawartość wszystkich opakowań należy połączyć i przemieszać ze sobą, w celu uzyskania jednolitego odcienia.

Kolor impregnatu w opakowaniu różni się od koloru podanego na wzorniku. Właściwą barwę obserwuje się dopiero po zakończeniu prac i po całkowitym wyschnięciu impregnowanej powierzchni. Podczas doboru koloru należy sugerować się tylko wzornikiem producenta, a nie kolorem zawartości opakowania.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temp. 5-35°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	dyspersja akrylowa, pigmenty, dodatki	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Postać/kolor	od półpłynnej po galaretowatą, kolor wg wzornika	Wydajność	8-12 m ² /l (w zależności od chłonności powierzchni oraz techniki aplikacji)
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	12-24 h
pH	~9,5	Czas schnięcia dotykowy	ok. 1-2 h
Gęstość	~1,00 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Ilość warstw	2	Limit LZO	(kat.A/e/FW):130g/l. Produkt zawiera max. 10g/l
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 1-2 h		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.