

MARKA

RAYER

PRODUKT

Structure Externe

Farba elewacyjna strukturalna

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Wysokowydajna
- Paroprzepuszczalna



POJEMNOŚĆ

10l

WŁAŚCIWOŚCI

Rayer Structure Externe to wysokiej jakości farba elewacyjna. Idealnie chroni i dekoruje elewacje budynków. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia i odpornością na warunki atmosferyczne. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych. Tworzy trwałą i pozwalającą „oddychać ścianom” powłokę. Dostępna jest w trwałych i żywych kolorach w eleganckim matowym wykończeniu.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne. Brud, kurz, resztki farb i łuszczących się powłok należy usunąć. Drobne ubytki należy zaszpachlować. Podłoża chłonne zagruntować. W przypadku świeżych tynków należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Stosować w temp. podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Kolejne warstwy farby można nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h). Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

SKŁADOWANIE

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30°C. Produkt nie jest odporny na mróz.

BEZPIECZEŃSTWO

Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny

Wodna dyspersja akrylowa

Kolor

Biały, kolory wg. wzornika

Wygląd powłoki

matowy

Zapach

Łagodny, specyficzny

Czas schnięcia

1h

dotykowy

Czas schnięcia

24h

całkowity

Sposób

nanoszenia

Pędzel, wałek z krótkim
lub średnim włosiem

Wydajność przy 1
warstwie

9 m²/l (w zależności od
rodzaju podłoża)

Gęstość	1,3±0,1 g/cm ³	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
Ilość warstw	2	Limit LZO	(kat. A/c/FW) 40 g/l, produkt zawiera max. 40g/l.
Nanoszenie drugiej warstwy	Po ok 4h	Rozcieńczalnik	Woda

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.